

## 德寶水性白色平光面漆

## Waterborne Wood White Top Coat-Matt

□ 產品編號：TT360-24W (白平光) TT360-26W (白消光)

- 成分：壓克力樹脂配合鈦白粉、消光粉、蠟所製作之白色水性消光面漆。
- 用途：適用於兒童傢俱，木製傢俱、木衣櫥、木壁板等…各類上塗消光面漆。
- 特性：
  - ◇ 觸感柔和、表面平滑。
  - ◇ 無刺激性、無味、快乾。
  - ◇ 容易施工、省時省力。
  - ◇ 流平性強，漆膜平滑，手感細緻。
  - ◇ 經SGS試驗，符合不含甲醛、八大重金屬、苯類溶劑…等有毒化學物質標準。
  - ◇ 填縫性佳、肉身飽滿。
  - ◇ 高遮蓋力，適合全填滿烤漆用。
- 固體成分：75%白平光42±3%。90%白消光39±3%。
- 塗佈面積：10m<sup>2</sup>~12m<sup>2</sup>/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸30分鐘內、堅結60分內。(溫度25°C、濕度75%狀況下)
- 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以280-320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
- 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用。
- 適用面漆：水性系列白色底漆(產品編號：TT360-02W)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
  1. 使用前必須使用棍棒充分攪拌。
  2. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
  3. 塗裝前先將木材表面雜質及油污清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
  4. 水性塗料不可一次厚塗，宜採多層式施工，建議1~2道(依實際需求)。
  5. 施工安全請參閱水性塗料注意事項。