

## 卡樂特務-面漆

### COLORFUL PAINT FINISH

- 品 名：卡樂特務-面漆
- 成 分：水性變性壓克力樹脂、矽凝膠樹脂、純水…等。
- 用 途：專用於卡樂特務-牆面藝術塗料的保護面漆。

兩種質感可供選擇

- ◆透明平光面漆-保護原牆面藝術創作
- ◆珍珠光澤面漆-可展演金屬質感、低調奢華。
- 特 性：
  - 多種工法運用搭配出各種牆面設計需求。
  - 不黃變、極低膜塗層、呈現原有質感。
  - 耐水性、防潑水、易潔抗污優良。
  - 乾燥速度快、容易施工、省時省力。
  - 珍珠光澤面漆由天然礦石嚴選及特殊製程珠光顏料，經久不變黑。

- 理論塗佈量：8 m<sup>2</sup>-10m<sup>2</sup>/公升/壹道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：指觸10~20分鐘、堅結1小時（溫度25℃、濕度75%狀況下）。
- 塗裝間隔：塗膜呈透明即可重塗。
- 施工環境：溫度10℃~35℃，相對濕度75%以下（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
- 稀釋劑量：不稀釋直接使用，滾塗時可加20%以內純水。
- 塗裝方法：滾塗、鏟刀批覆或刷塗。
- 清理方式：1. 施工工具以清水清洗乾淨即可。  
2. 未使用完的廢量可用報紙吸乾後丟棄，不可直接倒入水溝或水源。
- 保存期限：儲存環境應避免陽光照射及濕氣過高之環境，未開封(兩年)、已開封(6個月)。
- 施工注意事項：
  - 使用前請先攪拌。
  - 採『薄塗多道』施工，勿一次厚塗，厚塗易產生積料表面泛白、白霧、不美觀等現象。
  - 被塗物乾燥不良時可能產生色差、咬底狀況。
  - 避免濕度過高的環境中施工。
  - 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。
- 健康安全及危害警告訊息：
- 危害成份：無。
- 危害防範措施：
  - 存放陰涼處、勿讓兒童取得。
  - 工作場所保持通風良好，應穿戴適合防護工具。
  - 施工過程中如感覺不適，請洽詢醫療單位。
  - 塗料使用完之容器不可裝填食物。
- 危害警告訊息：
  - 物理性危害：大量傾倒於水源處可能對水生生物有害。
  - 健康危害：不可吞食，可能有害。
  - 長期或重複暴露可能造成輕微皮膚刺激。