

德寶 NC 無苯特級透明面漆 (無苯、高亮度、高硬度) NC High Gloss Lacquer

□ 產品編號：NC4002

- 成分：由硝化纖維、特殊合成樹脂和可塑劑配製而成。
- 用途：木質裝潢、木器製品用亮光型透明面漆。
- 特性：
 - ◇ 環保無苯，成份原料均不含苯、甲苯、二甲苯。
 - ◇ 低黏度、高固成份、平坦性佳，一次可得極佳膜厚。
 - ◇ 硬度特高，耐磨性好。
 - ◇ 超高光澤，高度透明性，可完全顯出木紋。
 - ◇ 具有良好附著性與不黏著性。
 - ◇ 具有優良耐溼、耐油與耐污染性。
- 固體成分：48% ± 3%
- 塗佈面積：10m²/公升/每道(材質不同會有差異)。
- 乾燥時間：指觸 20 分鐘、堅結 1 小時(溫度 25°C、濕度 75%狀況下)。
- 塗裝間隔：最少2小時。
- 施工環境：溫度 10°C~35°C，相對濕度 75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)。
- 稀釋劑量：200% (請使用德寶無苯香蕉水PT4901)。
- 適用底漆：NC4000德寶無苯特級二度底漆(無苯、高固份、低黏度、高硬度)。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工事項：
 - 1 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
 - 2 塗裝工作已以2~3次為標準，視實際需要而定。
 - 3 NC4002德寶無苯特級透明面漆有類似PU的固成份與高光澤、高硬度，又有NC系統的施工便利性，唯在厚塗時須注意溶劑稀釋比率，不可連續厚塗，以免影響整體乾燥時間。
 - 4 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。