

## 德寶優麗一液型透明面漆 (高亮型)

### PU Wood Top Coat-High Gloss

產品編號：PU4010

- 
- 成 分：溼氣硬化型PU樹酯與溶劑等配製而成。
  - 用 途：適用於木製品及木地板等亮光面漆，亦可用於金屬、水泥、塑膠等之面漆。
  - 特 性：
    - ◆ 乾燥迅速，塗膜厚，表面透明光澤度高。
    - ◆ 漆膜堅韌硬度高，耐磨性極佳（硬度可達1~2H）。
    - ◆ 耐熱性、耐水性極佳。
    - ◆ 單液稀釋直接使用，使用方便。
  - 固體成分：60% ± 3%
  - 塗佈面積：12.5m<sup>2</sup>／公升／每道（材質不同會有差異）。
  - 乾燥時間：指觸1小時、堅結4小時（溫度25°C、濕度75%狀況下）。
  - 塗裝間隔：最少4小時。
  - 施工環境：溫度10°C~35°C，相對濕度75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）。
  - 稀釋劑量：100%（請使用德寶PU優麗香蕉水PT4001）。
  - 塗裝方法：刷塗、噴塗。
  - 保存期限：未開封2年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
  - 施工事項：
    1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
    2. 調配時請使用規定的德寶PU優麗香蕉水PT4001稀釋。
    3. 桶蓋須常保持緊閉，以避免與空氣接觸反應產生硬化。
    4. 因固成份特高，使用時請充分稀釋，不可一次厚塗。
    5. 有特殊需要時，可用甲苯稀釋使用，有“界面底漆”的效果，唯使用時以新品為佳，如庫存過久易因溶解力不足產生膠化。
    6. 施工安全請參閱溶劑型塗料注意事項。