

無色無膜-木材(石材)保護劑

DLUB WOOD STABILIZER

□產品編號：WP-605

- 成分：樹脂、溶劑、蠟。
- 用途：WP-605 為室內型無色無膜之木材保護劑，具優異透氣性，除提供木材保護之外，更能顯現高級木材之原貌，不會因塗膜而失去其原木之價值感，且能提供極佳之表面觸感及撥水性。
- 特性：
 - ◇ 透明、無色、不留痕跡。
 - ◇ 不含甲醛，符合環保需求。
- 固體成份：7.5±2%。
- 塗佈面積：6m²~8m²/公升/一道（材質不同會有差異）。
- 乾燥時間：指觸 30 分鐘內、堅結 60 分內。（溫度 25℃、濕度 75%狀況下）
- 塗裝間隔：最少 1 小時。
- 施工環境：溫度 10℃~35℃，相對濕度 75%以下。（溫濕度會直接影響乾燥時間）
- 稀釋劑量與施工方法：
 - 刷塗：不稀釋直接使用。順著木紋刷塗，將保護劑刷入毛管中。
 - 噴塗：稀釋劑量在 50%以內，視現場狀況而定，可添加 PT4000 通用香蕉水。以噴槍噴塗。
- 塗裝方法：刷塗、噴塗。
- 塗裝次數：建議塗裝 2-3 道。
- 保存期間：未開封 2 年(正常情況下)，開封後請蓋緊罐蓋避免結皮以延長保存期間，請儘速用完。
- 施工注意事項：
 1. 使用前必須將塗料攪拌均勻。
 2. 本產品為室內裝潢用。
 3. 使用時盡量保持通風良好與乾燥環境。
 4. 請薄塗，多層式塗裝，勿厚塗，如此能顯現其無膜之特性及彰顯原木之價值。
 5. 因木材木皮種類眾多，潤色深淺無法逐一試驗，請先自行測試後再行施作。
 6. 物件表面不平整時(如：鋼刷、漂流木有孔洞.....等)，塗裝時可能有溝縫積料而影響表面光澤不均、塗裝面不平整等，請注意將塗料刷散均勻並先局部測試。